

MERICRUSHERS

Впечатляющее превосходство круглый год



 **SUOKONE**

MERICRUSHERS

Впечатляющее превосходство круглый год



ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБРАБОТКИ ГРУНТА

Финские фрезы-рыхлители MeriCrushers предназначены для обработки поверхности грунта в самых разных условиях. Благодаря своей универсальности они находят применение в сельском хозяйстве, в лесных и коммунальных работах.

В ЛЕСУ

В лесном секторе фрезы MeriCrushers используются для измельчения лесосечных отходов и пней до посадки или посева нового леса. Машины MeriCrushers эффективно удаляют глубокий подсад, а также используются для прокладки зимних и лесовозных дорог.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

В сельском хозяйстве машины MeriCrushers используются для расчистки полей, обработки пастбищ

и целинных земель. Фрезы эффективно удаляют ягодные кусты и фруктовые деревья.

В КОММУНАЛЬНЫХ РАБОТАХ

Машины MeriCrushers без труда справляются с расчисткой участков от кустов и пней. Фрезы отлично подходят для подготовки участков под жилое и промышленное строительство. К работам MeriCrushers относятся также расчистка прогулочных троп и трасс ЛЭП. Зимой машины MeriCrushers эффективно снимают утрамбованный снег и лед на различных объектах – площадках для игр, лыжных трассах, ипподромах, дорогах и стоянках.



Фреза-рыхлитель для различных видов работ

Рыхление дает хороший результат

Фрезы серии MJ благодаря своей прочной, но легкой конструкции подходят для самых разных видов работ, от фрезерования пней до фрезерования гравийных дорог. Ротор с лезвиями из твердого сплава обладает высокой прочностью, а его мощности достаточно для обработки леса, поля и других объектов окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MJ-1.4ST	MJ-1.8ST	MJ-1.8DT	MJ-2.3ST	MJ-2.3DT
Диаметр ротора	мм	400	400	400	400	400
Ширина ротора	мм	1350	1750	1750	2250	2250
Макс. рабочая глубина	мм	200	200	200	200	200
Вес базовой машины	кг	590	765	960	870	1115
Вес с доп. оборудованием	кг	745	1070	1265	1265	1510
Диапазон мощности	л.с.	50-90	70-90	90-150	90-100	90-150
Станд. кол-во лезвий	шт.	52	64	64	85	85
ВОМ	об/мин	540/1000	540/1000	1000	1000	1000

ST: привод с одной стороны ротора. DT: привод с обеих сторон ротора.



Фреза-рыхлитель для подрядных работ

Высокая базовая мощность

Фрезы серии MJS предназначены для выполнения подрядных работ. Силовой привод ротора осуществляется с помощью цепной передачи. Привод производится на обе стороны ротора, а предохранительные муфты выполнены либо в виде традиционной дисковой муфты, либо в виде муфты типа РОС. Ротор может быть оборудован либо стандартными держателями лезвий, либо прочными коваными держателями UNT и прочными лезвиями из твердого сплава.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MJS-2.0 DT	MJS-2.5 DT
Диаметр ротора	мм	500	500
Ширина ротора	мм	1950	2450
Макс. рабочая глубина	мм	250	250
Вес базовой машины	кг	1355	1420
Вес с доп. оборудованием	кг	1800	1980
Диапазон мощности	л.с.	110-180	120-180
Станд. кол-во лезвий	шт.	74	92
ВОМ	об/мин	1000	1000



Фаворит подрядчиков
для подготовки полей и
эффективной работы!

Фреза-рыхлитель для тяжелых подрядных работ

Непреодолимая сила

На фрезах серии MJS-G удалось создать прочную, но легкую конструкцию. Силовой привод осуществляется с помощью шестеренчатой передачи и предохранительной муфты РОС. На роторе стоят прочные твердосплавные лезвия и держатели лезвий UNT. Доступен также вариант со специальным ротором для торфа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MJS-191 STG	MJS-241 STG	MJS-241 DTG
Диаметр ротора	мм	500	500	500
Ширина ротора	мм	1950	2450	2450
Макс. рабочая глубина	мм	250	250	250
Вес базовой машины	кг	1405	1520	1820
Вес с доп. оборудованием	кг	1770	1985	2285
Диапазон мощности	л.с.	120-220	140-220	140-250
Станд. кол-во лезвий	шт.	88	112	112
ВОМ	об/мин	1000	1000	1000

STG: передача с одной стороны ротора. DTG: передача с обеих сторон ротора.



Фреза-рыхлитель, которая
в полной мере использует
мощность трактора!

Фреза-рыхлитель для профессиональной эксплуатации

Эффективное рыхление

Серия MJH-DTG рассчитана для работы на большой мощности в тяжелых условиях. Силовой привод осуществляется с обеих сторон ротора, что позволяет использовать большие мощности. Силовая передача защищена двумя предохранительными муфтами РОС. Ротор в зависимости от вида работ доступен в нескольких вариантах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MJH-241 DTG	MJH-311 DTG	MJH-351 DTG
Диаметр ротора	мм	600	600	600
Ширина ротора	мм	2450	3150	3550
Макс. рабочая глубина	мм	300	300	300
Вес базовой машины	кг	2050	2400	2550
Вес с доп. оборудованием	кг	2750	3250	3450
Диапазон мощности	л.с.	150-300	200-300	250-300
Кол-во лезвий, UNT-T22	шт.	112	142	160
Кол-во лезвий, STB-T27.5	шт.	96	120	Нет
ВОМ	об/мин	1000	1000	1000



Фреза-рыхлитель для тяжелых работ

Тяжеловесный рыхлитель

Фрезы серии MJF агрегируются с большими сельскохозяйственными или специальными тракторами. Ротор большого диаметра обеспечивает большую глубину фрезерования. Силовая передача состоит из шестеренчатой передачи и предохранительных муфт РОС. Роторы в зависимости от вида работ могут быть различных типов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		MJF-240 DTG	MJF-290 DTG
Диаметр ротора	мм	800	800
Ширина ротора	мм	2420	2920
Макс. рабочая глубина	мм	400	400
Вес базовой машины	кг	3700	4500
Вес с доп. оборудованием	кг	4300	5200
Диапазон мощности	л.с.	200-300	250-500
Кол-во лезвий, UNT-T22	шт.	112	142
Кол-во лезвий, STB-T27.5	шт.	96	112
ВОМ	об/мин	1000	1000

MERICRUSHERS

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА И
АДАПТИРОВАННЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ



Гидравлические фрезы-рыхлители

Рыхление с применением гидравлического привода

Почти все модели MERICRUSHER могут быть поставлены с гидравлическим силовым приводом. Гидромотор, как правило, устанавливается с планетарной передачей на верхнюю ось торцевого редуктора. Трехточечная подвеска может быть заменена адаптером заказчика. Типичными базовыми машинами являются экскаваторы, мини-погрузчики, гидравлические машины и машины для обработки склонов.



SUOKONE

SUOKONE OY

Компания Suokone Oy специализируется на производстве торфяных машин и фрезерного оборудования.

История успеха основанной в 1971 году компании из провинции Соткамо началась с разработки торфяных месторождений. Придуманый основателем компании Рейно Мериляйненом дисковый канавокопатель вдохновил его на продолжение технических разработок в сфере производства новых торфяных машин. Прогрессивные и масштабные разработки продукции позволили компании Suokone стать пионером в своей отрасли. На данный момент продукция компании покрывает всю линейку моделей торфяного оборудования: от осушения торфополей до изготовления кускового и фрезерного торфа.

В 90-х годах прошлого века конкуренцию стандартным торфяным машинам составил новый продукт – роторный профилировщик. Благодаря этому многофункциональному устройству перед Suokone открылись двери всех международных рынков. В настоящее время продукция компании Suokone Oy

используется повсеместно, а поставки оборудования регулярно осуществляются в 20 стран мира. Машиностроительная компания получила международное признание и целый ряд наград за достижения в сфере изобретательской и предпринимательской деятельности.

В истории Suokone были не только успехи, случались и неудачи. Но они научили всех быть готовыми к воплощению новых идей и сотрудничеству с клиентами и партнерами.

Разработка своей продукции в 70-х годах прошлого века и сегодня является основой Suokone Oy. К тому же, активное сотрудничество с различными надежными партнерами помогает компании адаптироваться к возможным будущим вызовам. В начале нового тысячелетия Suokone упрочила свое положение в списке состоятельных компаний в своем регионе. Продолжение работы в рамках семейной корпорации мотивация и профессионализм сотрудников гарантируют, что успех ждет Suokone и в будущем.

Ознакомьтесь и с другими группами товаров, производимых компанией АО "Суоконе":

MERICRUSHERS



MERIPATEQ



MERITRACTORS



MERIROADEQ



SUOKONE

АО "СУОКОНЕ"

Lastaajantie 18 | 88610 Vuokatti | Finland

Тел. +358 8 666 2011 | Факс +358 8 666 2014

Эл. почта: suokone@suokone.com